

1. Producent wyrobu

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna
95-100 Zgierz , ul. Szczawińska 52a

2. Nazwa wyrobu

PREPARAT GRUNTUJĄCY INTER-GRUNT

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu

PKWiU 20.30.11.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Preparat gruntujący INTER-GRUNT służy do gruntowania podłoży mineralnych przed nałożeniem na nich, w szczególności tynków lub klejów gipsowych. Przeznaczony jest do gruntowania podłoży gładkich, o wysokiej gęstości i niskiej chłonności.

5. Specyfikacja techniczna

Rekomendacja Techniczna ITB

**RT ITB -1199/2011 Preparaty gruntujące INTER-GRUNT i EURO-GRUNT
100, 300, 500**

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Gęstość	1,72 g/cm ³ ± 5 %
2.	Zawartość suchej substancji w temp. 105° C	69 -77 %
3.	Odporność na spływanie	Nie spływa
4.	Przyczepność międzywarstwowa	
	- podłoże+ preparat gruntujący + tynk gipsowy	≥ 0,1 MPa
	- styropian + preparat gruntujący + klej gipsowy	≥ 0,06 MPa
	- płyta gipsowo-kartonowa + preparat gruntujący + masa szpachlowa	≥ 0,025 MPa
5.	Opór dyfuzyjny względny S _d	≤ 0,5 m
6.	Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) FW	≤ 30 g/l

Miejsce i data wystawienia
Zgierz , 25.03.2011

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
Spółka Akcyjna
TECHNOLOG
mgr Bogumiła Depterska